Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://konsar.nt-rt.ru || kry@nt-rt.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ КАССЕТЫ

Технические характеристики.

Технические характеристики ФВУ-2400-101 без ПВУ

Производительность, м³/час,	2400
Размер улавливаемых частиц, мкм,	0,01 - 200
Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее по твердым частицам по газу	97 90
Активная фильтрующая поверхность, м²	25,2
Масса, кг, не более	330
Габаритные размеры, мм	1280x890x1290
Количество обслуживаемых постов	2
Установленная мощность, кВА, не более для исполнений ФВУ-2400 и ФВУ-2400-101 для исполнений ФВУ-2400-202	2,2 0,48
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50±1%
Напряжение, В	380±10%
Напряжение цепей управления, В	220±10%
Напряжение на коронирующем электроде, В	12000

Напряжение на осадительном электроде, В	6000
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	80
Вибрационные характеристики	Не превышают предельных значений для категории 3 тип "а" по ГОСТ 12.1.012-90
Тип питающей электрической сети и системы заземления	TN-C-S по ГОСТ30331.2/ГОСТ50571.2

Технические характеристики ФВУ-1200

Производительность, м³/час,	1200
Размер улавливаемых частиц, мкм,	0,01 - 200
Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее по твердым частицам по газу	97 90
Активная фильтрующая поверхность, м²	12,6
Масса, кг, не более	160
Габаритные размеры, мм	590x860x1500
Количество обслуживаемых постов	1
Установленная мощность, кВА, не более для исполнений ФВУ-1200 и ФВУ-1200-101 для исполнений ФВУ-1200-202	1,1 0,22
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50±1%
Напряжение, В	380±10%
Напряжение цепей управления, В	220±10%
Напряжение на коронирующем электроде, В	12000
Напряжение на осадительном электроде, В	6000
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	80
Вибрационные характеристики	Не превышают предельных значений для категории 3 тип "а" по ГОСТ 12.1.012-90
Тип питающей электрической сети и системы заземления	TN-C-S по ГОСТ30331.2/ГОСТ50571.2

Технические характеристики ФВУ-1200-101 без ПВУ

Производительность, м³/час,	1200
Размер улавливаемых частиц, мкм,	0,01 - 200
Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее по твердым частицам по газу	97 90
Активная фильтрующая поверхность, м²	12,6
Масса, кг, не более	160
Габаритные размеры, мм	590x860x1500
Количество обслуживаемых постов	1
Установленная мощность, кВА, не более	1,1

для исполнений ФВУ-1200 и ФВУ-1200-101 для исполнений ФВУ-1200-202	0,22
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50±1%
Напряжение, В	380±10%
Напряжение цепей управления, В	220±10%
Напряжение на коронирующем электроде, В	12000
Напряжение на осадительном электроде, В	6000
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	80
Вибрационные характеристики	Не превышают предельных значений для категории 3 тип "а" по ГОСТ 12.1.012-90
Тип питающей электрической сети и системы заземления	TN-C-S по ГОСТ30331.2/ГОСТ50571.2

Технические характеристики ФВУ-2400

Производительность, м³/час,	2400
Размер улавливаемых частиц, мкм,	0,01 - 200
Степень очистки (для сварочных аэрозолей), %, не менее по твердым частицам по газу	97 90
Активная фильтрующая поверхность, м²	25,2
Масса, кг, не более	330
Габаритные размеры, мм	1280x890x1290
Количество обслуживаемых постов	2
Установленная мощность, кВА, не более для исполнений ФВУ-2400 и ФВУ-2400-101 для исполнений ФВУ-2400-202	2,2 0,48
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50±1%
Напряжение, В	380±10%
Напряжение цепей управления, В	220±10%
Напряжение на коронирующем электроде, В	12000
Напряжение на осадительном электроде, В	6000
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	80
Вибрационные характеристики	Не превышают предельных значений для категории 3 тип "а" по ГОСТ 12.1.012-90
Тип питающей электрической сети и системы заземления	TN-C-S по ГОСТ30331.2/ГОСТ50571.2

Технические характеристики установки ФВУ-1200-ФК (ФВУ-1200-ФК17-109 с ПВУ)

- производительность: 1200 м³/час;

- max концентрация пыли на входе в фильтр: до 2 г/м^3;

- минимальный размер улавливаемых частиц: 0,2 мкм;

- степень очистки от твердой фазы сварочного аэрозоля: 99,9 % для частиц 0,2-2,0 мкм;

- степень очистки от газообразной фазы сварочного аэрозоля: 90%;

- класс очистки: F9;

- температура очищаемых газов: до 60^{0}С;

- площадь картриджа из целлюлозы: 22 м^2;

- уровень шума: 75 Дб;

- количество обслуживаемых постов: 1;

- количество поворотных устройств: 1 шт.;

- радиус действия поворотного устройства: 2 м;

- система регенерации: отсутствует;

- потребляемая мощность: 1,5 кВт;

- напряжение силовых цепей: 380В/50Гц (трехфазное),
220В/50Гц (однофазное) – на заказ;

- режим работы: непрерывный;

- габаритные размеры, ДхШхВ: 646х850х1290 мм;

- масса: 110 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://konsar.nt-rt.ru || kry@nt-rt.ru